


# Absturzsicherung FPS mit GTR 40 - Glasstärke 16,76 mm \$\$\$ Fall protection with GTR 40 - 16.76 mm glass thickness

z.B. Aluminium-Gleitabschluss BF 4006 für  
 System-Fensterbank GS 40 von GUTMANN  
 \$\$\$ for example Aluminium sliding closure BF 4006  
 \$\$\$ for system window sill GS 40 by GUTMANN



Achtung: Allgemeine Verarbeitungshinweise beachten!  
 \$\$\$ Attention: Note general processing guidelines!



FPS Montage erfolgt  
 nach dem Verputzen

\$\$\$ Installation performed  
 after plastering

40 20 19 min. 18 mm Glaseinstand  
 \$\$\$ 18 mm inset of the glass

ATR 40

HA 3060/4 ST-N

HA 3065/2  
 GTR 40

16.76

X

Z

770100

780371

780371

780368

≥ 10 mm

780070

770111

200030

280104

770001

280203



X = Die Senkblechschraube muss durch zwei Aluminiumwandungen geschraubt werden.

Die Aluminiumwandungen müssen zusammen eine Materialstärke von 3,2 mm aufweisen.

\$\$\$ The self-tapping countersunk screw must be screwed through two aluminium walls.

The aluminium walls must have a combined thickness of 3.2 mm.

Z = Schraubenlänge ist abhängig vom Aluminiumsystem und aus Tabelle 4 Seite 13 zu entnehmen.

\$\$\$ The screw must be chosen from table 4 on page 13 according to the aluminium system used.

Befestigung nach Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von Fenstern und Haustüren der  
 RAL-Gütegemeinschaft (Kapitel 5.3.2).

\$\$\$ according to guidelines for the planning and execution of the installation of Windows and front doors RAL  
 standard Quality association (chapter 5.3.2).