




# Absturzschutz mit GTR 40 - Rollladenführung für außenliegende Revisionsdeckel

## FPS fall protection with GTR 40 - Rolling shutter guide for exterior inspection cover

**Achtung: Allgemeine Verarbeitungshinweise beachten!**  
**Attention: Note general processing guidelines!**



X = Die Senkblechschraube muss durch die Stahlarmierung des Rahmens geschraubt werden.  
 Die Stahlarmierung muss mindestens eine Stärke von 1,5 mm aufweisen.

\$\$\$ The self-tapping countersunk screw must be screwed through the steel reinforcement in the frame.  
 The steel reinforcement must be at least 1.5 mm thick.

Y = Es ist darauf zu achten, dass die Öffnung der Stahlarmierung nicht auf der zu schraubenden Seite liegt!  
 \$\$\$ Care must be taken to ensure that the opening on the steel reinforcement does not lie on the side to be screwed!

Z = Schraubenlänge ist abhängig vom Kunststoffsystem und aus Tabelle 4 Seite 13 zu entnehmen.  
 \$\$\$ The screw must be chosen from table 4 on page 13 according to the plastic system used.

Befestigung der Elemente nach Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von Fenstern und Haustüren der RAL-Gütegemeinschaft (Kapitel 5.3.2).

\$\$\$ of the elements according to guidelines for the planning and execution of the installation of Windows and front doors RAL standard Quality association (chapter 5.3.2).