



# Absturzschutz FPS mit GTR 40/36 - Glasstärke 20,76 mm

\$\$\$fall protection with GTR 40/36 - 20.76 mm glass thickness


## Detail Glasstärke 24,76

\$\$\$24.76 glass thickness detail

! Achtung: Allgemeine Verarbeitungshinweise beachten!  
 \$\$\$Attention: Note general processing guidelines!



maximaler  
Randabstand  
\$\$\$mm  
edge distance



X = Die Senkblechschraube muss durch die Stahlarmierung des Rahmens geschraubt werden.  
 Die Stahlarmierung muss mindestens eine Stärke von 1,5 mm aufweisen.  
 \$\$\$The self-tapping countersunk screw must be screwed through the steel reinforcement in the frame.  
 The steel reinforcement must be at least 1.5 mm thick.

Y = Es ist darauf zu achten, dass die Öffnung der Stahlarmierung nicht auf der zu schraubenden Seite liegt!  
 \$\$\$Care must be taken to ensure that the opening on the steel reinforcement does not lie on the side to be screwed!

Z = Schraubenlänge ist abhängig vom Kunststoffsystem und aus Tabelle 4 Seite 14 zu entnehmen.  
 \$\$\$The screw must be chosen from table 4 on page 14 according to the plastic system used.