


KTS 13.6 als Kantenschutz aufgeklebt mit PVB-Folien verträglichem Klebstoff
 Glue KTS 13.6 as edge guard with ÜVB foil compatible adhesive



"HG" = Höhe Glas

"HG" = Height glass

"A" = Ausschnitt = HG + 6 mm

"A" = Section = HG + 6 mm

"H 25/16" = HG + 50 mm

"H 25/16" = HG + 50 mm

"RLGU" = Rahmenlichte bis Glasunterkante

"RLGU" = Frame clearance to lower edge of glass


GA 51.30 SK-I

Glasklotz 3 mm
 Glass support 3 mm

RLGU min. 10 mm
 Entwässerungsspalt
 min. 10 mm
 drainage gap

bei RLGU > 30 mm ist ein unterer Kantenschutz vorzusehen

if RLGU is bigger than 30 mm use an additional edge guard on the bottom edge



Zu beachten!
 Bei MIRA contour integral PA ist **zwingend** darauf zu achten, dass mindestens eine doppelte Pvb-Folie (0.76 mm) eingesetzt wird um die UV Belastung zu reduzieren.

Please note!
 For MIRA contour integral PA it is mandatorily needed to use minimum a double Pvb-foil (0.76 mm) to reduce the UV-load.